

NHG60

Brillómetro Inteligente de 60°



- Pantalla táctil capacitiva de 3.5, acceso directo al menú de navegación
- Múltiples grupos de datos se muestran al mismo tiempo para facilitar la comparación
- Conexión a PC para funciones adicionales
- Gran configuración de hardware, integrando múltiples innovaciones tecnológicas
- Batería interna recargable ion-Li de larga vida



La serie de brillómetros inteligentes NHG ha desarrollada de modo independiente por 3nh, con propiedad intelectual independiente, y están fabricados de acuerdo con ISO2813 y GB/T 9754. La serie HG ofrece pantalla grande, alta precisión y sencillez de uso

Brillómetros totalmente inteligentes de la serie NHG

Fácil medición del brillo
que se completa con una
sola pulsación!



Shenzhen ThreeNH Technology Co., Ltd.

NHG60

Brillómetro Inteligente de 60°

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Ángulo universal de 60°, abertura de 9*15mm
2. Cumple normas ASTM D523 y D2457; GB/T 1381, 7706 y 8807
3. Pantalla con 5 líneas de resultados para fácil comparación
4. Batería interna recargable de ion-litio
5. Modos de medida: básico, estadístico, continuo, para Control de Calidad (solo para software GQC6)
6. Conexión a PC para funciones ampliadas
7. Introducción manual de valores de brillo
8. Gran pantalla táctil, manejo sencillo
9. Múltiples funciones para cumplir distintos requerimientos
10. Gran capacidad para más de 5000 datos
11. Batería interna recargable de ion-Li



APLICACIONES INDUSTRIALES



Automoción



Piedra, Cerámica



Plástico




Metal



Pintura



Papel, Imprenta



Otros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Measuring Angle: 60°

Comply with standard: ISO 2813, GB/T 9754, ASTM D 523, ASTM D 2457

Measuring Area (mm):

Measuring Range: 0-1000GU

Division Value: 0.1GU

Measurement Ranges : 0-10GU 10-100GU 100-1000GU

Repeatability: ± 0.1GU ± 0.2GU ± 0.2%GU

Reproducibility: ± 0.2GU ± 0.5GU ± 0.5%GU

Measurement Standard: Conform with JJG696 first class glossmeter working requirement

Chromaticity Corresponding: Corresponding with CIE 1931(2°) under CIE C light source

Errors: ± 1.5 ± 1.5%

Measuring Time .0.5s

Dimension: L*W*H: 160mm*75mm*90mm

Weight: 350g

Language: Chinese/English

Battery: 3 200mAh Li-ion Battery , >10000 times (within 8 hours)

Display: TFT 3.5 inch, capacitive touch screen

Interface: USB

Storage: Basic mode: 1000; Statistical Mode: 5000; Continuous mode: 5000

Software: GQC6 Quality Control Software with QC report printing functions and more extended functions.

Operation Temperature: 0 40°C (32 104°F)

Storage Temperature: -20-50°C (-4 122°F)

Humidity: <85% relative humidity, no condensation

Standard Accessories: Power Adapter, USB cable, User Manual, CD (Including QC software), Calibration Plate

Optional Accessories: Miniature Printer



QUANTOTEC, S.L.

Av. Hugo Bacharach, 31 bajo

46134 Foios (Valencia) - Spain

Tel.: 961493531 – quantotec@quantotec.com

www.quantotec.com

Especificaciones y diseño sujetos a cambios sin aviso